Studio Tecnico Via Nazionale n. 4 -GALTELLI'- tel./fax 0784/90354

Comune di Loculi

Provincia di Nuoro

LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE NUOVA STRADA VIA PRETA LATA

- PROGETTO ESECUTIVO -

TAVOLA

ELENCO PREZZI UNITARI

Scala 1:
Scala 1:

Data Settembre 2017

File: Strada Via Preta Lata

IL SINDACO
Avv. Alessandro Luche

IL TECNICO
Geom. Vincenzo Gallus

Comune di LOCULI
Provincia di NUORO

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE NUOVA STRADA VIA PRETA LATA

COMMITTENTE: COMUNE DI LOCULI

Data, 20/10/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.0010.0005. 0002	Fornitura e posa in opera di CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54 **euro (centocinquantacinque/42)**	cad	155,42
Nr. 2 D.0001.0001. 0006	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO **euro (cinque/30)**	m2	5,30
Nr. 3 D.0001.0001. 0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZ- ZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto **euro (otto/22)**	m3	8,22
Nr. 4 D.0001.0002. 0010	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ri- cariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento **euro (uno/64)**	m3	1,64
Nr. 5 D.0001.0002. 0011	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densit`a massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidit`a naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidit`a ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del mate- riale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento **euro (zero/70)**	m3	0,70
Nr. 6 D.0001.0002. 0014	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamen- to e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo e l'onere per il conferimento, escluso il trasporto di rocce tenere di media consisten- za con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo **euro (sei/54)**	m3	6,54
Nr. 7 D.0001.0002. 0015	SCAVO A LARGA SEZIONE per realizzazione e apertura di sede stradale, fondazioni o opere d'arte, canali o simili , di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo e l'onere per il conferimento in dicsarica, escluso il trasporto, il tutto da eseguirsi in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, con utilizzo di martellone, senza uso di mine, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo **euro (quaranta/99)**	m3	40,99
Nr. 8 D.0001.0002. 0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fon- dazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondit`a dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; compreso lo spianamento del fondo, il solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo e l'onere per il conferimento in discarica; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq **euro (quattordici/95)**	m3	14,95
Nr. 9 D.0001.0002. 0023	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fon- dazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondit`a dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; compreso lo spianamento del fondo, il solle- vamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo e l'onere di conferimento in discarica; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq **euro (cinquanta/54)**	m3	50,54
Nr. 10 D.0001.0002. 0058	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, proveni- enti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto **euro (tre/91)**	m3	3,91
Nr. 11 D.0001.0003. 0003	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nul- lo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una por- tanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento **euro (ventitre/00)**	m3	23,00
Nr. 12 D.0001.0003. 0016	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice mec- canica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	urbane e extraurbane. **euro (centoquaranta/11)**	m3	140,11
Nr. 13 D.0001.0003. 0021	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, im- pastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancorag- gio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la rullatu- ra e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. **euro (centocinquantauno/79)**	m3	151,79
Nr. 14 D.0001.0003. 0037	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vi- brato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la sat- urazione dei giunti con sabbia, l'innaffiamento, l'assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi colore rosso **euro (ventiotto/23)**	m2	28,23
Nr. 15 D.0001.0003. 0060	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida **euro (ventitre/19)**	m	23,19
Nr. 16 D.0003.0001. 0002	TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE conforme alla norma EN 545/2002 con giunzione elastica automatica del tipo "GIUN- TO RAPIDO", conforme alla norma UNI 9163, con guarnizione a profilo divergente conforme alle norme sanitarie vigenti in ma- teria di acque potabili. Tubo con rivestimento interno in malta cementizia applicata per centrifugazione e rivestimento esterno in zinco o lega di zinco, applicato per metallizzazione e successi- va verniciatura sintetica, escluso l'eventuale ulteriore facoltativo rivestimento protettivo esterno con manicotto in polietilene; dato in opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei giun- ti; esclusi i pezzi speciali sia a bicchiere che a flangia; escluso la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; comprese le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva mis- urata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 80 mm **euro (quarantatre/40)**	m	43,40
Nr. 17 D.0003.0006. 0004	SARACINESCA A CORPO PIATTO per pressioni d'esercizio PN 10; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG 25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; madrevite in bronzo; tenuta con anelli O-Ring; bulloni a dadi in acciaio; manovra a volantino; attacco a flange; da installare su condotte in acciaio di qualsiasi genere; compreso la fornitura della saracinesca, n? 2 flange in acciaio da saldare per sovrapposizione alla condotta, n? 2 guarnizioni in gom- ma telata e un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a pie' d'opera, lo scarico e la posa in opera; la saldatura delle flange alla condotta; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA 10, compreso pezzi speciali di collegamento alla rete esistente o di nuova realizzazione per dare il lavoro finito e funzionante. **euro (duecentotrentadue/79)**	cad	232,79
Nr. 18 D.0003.0015. 0006	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identi- ficative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gom- ma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera com- presa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura del- l'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 315 **euro (quarantacinque/67)**	m	45,67
Nr. 19 D.0003.0016. 0003	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo 4.5 cm **euro (centonove/60)**	cad	109,60
Nr. 20 D.0004.0001. 0010	Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali in fon- dazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondit`a massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. **euro (centocinquantaotto/49)**	m3	158,49
Nr. 21 D.0004.0001. 0031	idem c.s. ...di esposizione XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206-1. **euro (duecentoquindici/02)**	m3	215,02
Nr. 22 D.0004.0001. 0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei get- ti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni mc di calcestruzzo gettato in opera a profondit`a inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro appo- site casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche **euro (dodici/04)**	m3	12,04
Nr. 23 D.0008.0001. 0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- plice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto **euro (venti/25)**	m2	20,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 D.0008.0002. 0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfri- do, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali salda- ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 14 **euro (due/05)**	kg	2,05
Nr. 25 D.0008.0002. 0010	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20 **euro (due/06)**	kg	2,06
Nr. 26 D.0009.0001. 0052	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la pro- tezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo nor- male, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Compreso l'eventuale allaccio alle rispettive reti esistenti, con la demolizione e ricostruzione della pavimentazione esistente sia in calcestruzzo che in asfalto. **euro (uno/96)**	m	1,96
Nr. 27 D.0009.0001. 0056	RETE TELECOM - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la pro- tezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo nor- male, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.Compreso l'eventuale allaccio alle rispettive reti esistenti, con la demolizione e ricostruzione della pavimentazione esistente sia in calcestruzzo che asfalto. **euro (quattro/83)**	m	4,83
Nr. 28 D.0009.0001. 0058	RETE ENEL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la pro- tezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo nor- male, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.Compreso l'eventuale allaccio alle rispettive reti esistenti, con la demolizione e ricostruzione della pavimentazione esistente sia in calcestruzzo che in asfalto. **euro (sette/92)**	m	7,92
Nr. 29 D.0009.0005. 0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. **euro (sei/81)**	m	6,81
Nr. 30 D.0012.0005. 0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, o blocchi di cls anche voltata, di spesore fino a 25 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilit`a di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamen- to del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Compreso trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. **euro (ventiuno/23)**	m2	21,23
Nr. 31 D.0012.0006. 0006	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in pietrame o cls qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secon- do le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e not- turne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumit`a degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di ma- teriali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autor- izzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE **euro (duecentootto/97)**	m3	208,97
Nr. 32 E 0001 0007	REALIZZAZIONE DI ALLACCIO IDRICO, secondo normativa e disegno tecnico Abbanoa in tubazione multistrato O 32 della lunghezza media di mt 10 , tubo corrubato O 63 di protezione, collare di deviaz. valvola a sfera, raccorderia gomiti, pezzi speciali, leva di chiusura, scavo a sezione obbligata, letto di sabbia, cassetta a muro bordo lotto delle dimensioni di cm 0.46x0.36 opere murarire, ed ogni altro onere e magistero per dare l'allaccio finito e funzionante. **euro (trecentosettantacinque/00)**	cadauno	375,00
Nr. 33 F 0001 0008	Prezzo per metro quadro riguardante la sistemazione delle due aree verdi esistenti a bordo strada, compreso lo scavo del terreno, il trasporto a rifiuto, l'asportazione dell'attuale terreno per un spessore di cm 15-20, la sistemazione di nuovo terreno vegetale per un spessore di almen 10 cm con messa in opera di prato verde del tipo a rotolo, compreso impianto di irrigazione con tubo il polietilene collegato alla rete e n. 2 idrantini ed ogni altro onere e magistero per dare il prato pronto per una superficie di interventi di intervento circa mq 90. **euro (venti/00)**	m2	20,00
Nr. 34 F 0001.0004	Pozzetto di ispezione per rete idrica delle dimensioni interne di mt. 1.20x1.20 dell'altezza di mt. 1.20 da eseguirsi in calcestruzzo platea e pareti dello spessore di cm 20 soletta adeguatamente armata chiusino in ghisa D=400 diametro cm 60, compreso lo scavo a sezione obbligata e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (millecinquanta/00)**	cadauno	1´050,00
Nr. 35 F 0001.0005	Prezzo per rivestimento esterno di muro da esegurisi in scaglie di pietra tipo porfido o schisto spessore medio cm 2-3 a opus incertum sigillatura dei giunti e ancoraggio al muro con malta cementiza, compreso fornitura del materiale messa in opera ponteggio ed ogni altro onere per opere eseguite a regola d'arte **euro (trentasette/00)**	mq	37,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 F 0001.0006	Cadittoia stradale per la raccolta delle acque meteoriche superficiali da eseguirsi in cls cementizio dosato a q.li 2.50 dimensioni interne 50x50 e cm 80 di altezza caditoia in ghisa C250, COMPRESO LO SCAVO EDO GNI ONERE PER LA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DEL MATERIALE. **euro (quattrocentocinquanta/00)**	cadauna	450,00
Nr. 37 F.0001.0001	Prezzo per la realizzazione dell'impianto di ILLUMINAZIONE PUBBLICA stradale, costituito da n. 1 punto luce distanti fra di loro circa mt. 25 eseguito con n. 1 palo tronco conico, altezza F.T. mt. 8.00 diametro alla base di mm148 sp mm 60 in opera completo blocco di fondazione in cls delle dimensioni di mt. 1x1, allaccio alla linea esistente di Via Fiorino. Compreso pozzetti di controllo delle dimensioni di cm 30x30x 40 con relativo chiusino carrabile in ghisa, treccia nuda di rame da 0 35 mmq, messa a terra, linea elettrica di alimentazione, scavo a sezioone obbligata, letto di sabbia, muffolatura, cablaggio, armatura stardale tipo UNIVERSO o similare, lampada tubolare ai vapori di sodio da 150 W, compreso l'onere della connessione, compreso ogni onere per dare l'impianto finito e funzionante a regola d'arte, e comprese le certificazioni di legge. **euro (millequattrocentoottantacinque/00)**	cadauno	1´485,00

Data, 20/10/2017

Il Tecnico